



Ampliamento della esperienza di connessione

Fin dalle loro origini, i sistemi di video conferenza erano stati principalmente creati per riunioni di grandi dimensioni. Tuttavia, di solito sono i team piccoli quelli che svolgono il lavoro. Lifesize Icon 400 è stato creato per mettere a disposizione dei piccoli gruppi la potenza della collaborazione video. Dimensionato perfettamente per sale affollate e ogni altro luogo in cui si concentrino i piccoli team, Lifesize Icon 400 fornisce un'esperienza immersiva senza pari che consente ai partecipanti di tutto il mondo di concentrarsi sulla condivisione della conoscenza e sul raggiungimento degli obiettivi dell'incontro. E se messa in abbinamento a Lifesize Cloud, nel mondo non esiste semplicemente alcun'altra soluzione più potente e tuttavia facile da usare.

Lifesize Icon 400

- Collegati con Lifesize Cloud per aggiungere una possibilità di crescita senza scosse, elenchi aziendali e per le riunioni, firewall e attraversamenti NAT sicuri nonché aggiornamenti automatici del software.
- L'escalating a una chiamata multiparty non poteva essere più facile. Ti basterà accettare una chiamata in arrivo o fare clic su un contatto della rubrica per aggiungere dei partecipanti.
- Registra i meeting e condividili con tutti gli utenti che vuoi, premendo un solo pulsante.
- Le riunioni ad-hoc iniziano nella rubrica unificata. Cerca un nome, fai clic e chiama.
- Le icone presenti nel menu su schermo esprimono chiaramente la funzione o l'operazione ad esse associate; in questo modo, puoi fare clic e completare rapidamente quello che vuoi fare.
- Avvia le videochiamate rapidamente e con facilità, con contatti segnalati come preferiti.
- Lifesize Icon 400 è facile da installare e configurare.
- Come tutti i membri della serie Lifesize Icon, Lifesize Icon 400 è stato creato per il massimo della semplicità, flessibilità e valore.

Abbina a Lifesize Cloud*

Fai leva sulla potenza del nostro servizio in cloud per offrire vantaggi ancora più sostanziali alla tua azienda. Chiamate semplici da punto a punto e cellulari che possono passare rapidamente a chiamate multiparty facendo clic su un nome in un elenco sono forti attrattive a tenere gli incontri via video. Per l'IT, configurazione semplificata tramite l'auto-abilitazione, gestione di rete video e attraversamento NAT/firewall sicuro ne accelereranno l'utilizzo.

Organizza i meeting

Lifesize crede fermamente che le videochiamate debbano essere delle esperienze gratificanti. Ciò significa liberarsi di una tecnologia troppo complicata e concentrarsi sugli obiettivi di riunione importanti per l'utente.

Lifesize Icon 400 raggiunge tale obiettivo. Il telecomando semplificato e l'interfaccia utente ti introducono rapidamente nella riunione. L'immagine HD e l'audio cristallino annullano le distanze e mettono tutti nello stesso spazio. Le piccole riunioni sono ancora più produttive ed efficienti, e tutti ne escono compiaciuti poiché la tecnologia non ha impedito l'avanzamento del meeting... piuttosto lo accelera. Ecco un'altra ragione perché le videochiamate Lifesize sono descritte come esperienza di connessione.



Lifesize Icon 400 con Lifesize Phone HD

IN BREVE

Abbina a Lifesize Cloud*	Directory condivisa, stanze virtuali, escalation diretta della chiamata, composizione in base al nome, aggiornamenti automatici del software e molto altro
Registra e condividi le chiamate con Lifesize Cloud Amplify*	Registra in tutta facilità una videochiamata o un meeting da qualsiasi dispositivo e pubblica automaticamente i video nella tua raccolta di video
Escalation diretta della chiamata	Accetta le richieste per partecipare alla chiamata o aggiungi altre persone tramite la rubrica con un semplice clic del telecomando
Telecomando	Nuovo design elegante per una navigazione rapida e facile per qualsiasi utente
Qualità video	Fino a 1080p30
Qualità presentazione e condivisione	Fino a 1080p; porta dati fisica
Display HD	Supporto per un display
Videocamera HD	Telecamera con rotazione, inclinazione e zoom con supporto HD fino a 1080p30 e zoom 6x
Lifesize Phone HD	L'intuitivo touchscreen ti consente di gestire sia l'audio che il video

* È necessario un abbonamento a Lifesize Cloud

Lifesize® Icon 400™

Specifiche del prodotto

COMPONENTI DEL SISTEMA

Lifesize Icon 400 con telecamera incorporata
Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod
Alimentazione/cavi
Telecomando Lifesize

COMUNICAZIONE

SIP, H.323, 128 Kbps-6,0 Mbps
1 x RJ-45 rete LAN 10/100
1 x Lifesize Link per Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod

SUPPORTO PER DISPLAY SINGOLO

Qualunque display con ingresso HDMI che supporti le modalità video 720p o 1080p

1080P30 VIDEOCAMERA CON ZOOM

Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70 gradi
Zoom ottico 3x, zoom digitale 2x, totale 6x
Auto focus/Controllo guadagno automatico
10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)

SPECIFICHE VIDEO

Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9
Scansione progressiva di tutte le risoluzioni
Oltre 200 risoluzioni supportate
Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):
- 600 Kbps (720p30)
- 820 Kbps (720p60)
- 1,2 Mbps (1080p30)

STANDARD VIDEO

H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

INGRESSI VIDEO (1 INGRESSO)

1 x ingresso video HD (fino a 1080p30) abilitato per HDMI

USCITE VIDEO (1 USCITA)

1 x uscita video HD (fino a 1080p30) abilitata per HDMI

LIFESIZE PHONE HD/DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO

Da 90 Hz a 22 kHz
Portata ripresa audio fino a 4,57 m
Campionamento audio 48kHz
Alimentato da Lifesize Icon 400 direttamente tramite cavo Lifesize Link
Supporto per un Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod
Fornito con cavo di 4 m (Digital MicPod) o con cavo di 9 m (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone di 2a generazione)
15 m di cavo disponibili come optional

FUNZIONI AUDIO

Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ
Full duplex per conversazioni naturali
Annullamento eco per chiamate senza eco

Controllo automatico del guadagno
Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO

G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C prodotti da Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

INGRESSI AUDIO (2 INGRESSI)

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod)
1 x ingresso video HD

USCITE AUDIO (2 USCITE)

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2a generazione)
1 x uscita video HD

ALTRI STANDARD SUPPORTATI

H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI

Interfaccia utente semplificata
Telecomando heads-up
Escalation diretta della chiamata ad una chiamata multiparty
Console di amministrazione interfaccia grafica utente
Più lingue supportate
Modalità Non interrompere
Silenziamento video
Immagine nell'immagine (PIP)

LIFESIZE CLOUD*

Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali
Calendario, rubrica delle riunioni, preferiti, rubrica consultabile unificata
Abilitazione automatica
Chiamata di ospiti
Registrazione e condivisione con un solo pulsante**
Chiamate in mobilità
Gestione di rete video
Attraversamento firewall sicuro, più NAT
Aggiornamenti automatici del software

SICUREZZA

Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH

Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa
Supporto TLS/SRTP
Kensington Security Slot

FUNZIONI DI INTELLIGENT NETWORKING

Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le condizioni di rete
Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
Rilevamento automatico larghezza di banda

RUBRICA E INDIRIZZI

Fino a 100.000 voci nella rubrica
Strumento di ricerca globale
Supporto LDAP/conforme allo standard H.350
Supporto calendario/rubrica riunioni
Supporto composizione URI H.323 (Annex 0)

GESTIONE DEL SISTEMA

Interfaccia Web
Configurazione automatica
SNMP
Funzione di backup e ripristino
1 x USB 2.0
- Supporto seriale

ALIMENTAZIONE

Tensione CA da 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A tramite alimentazione esterna da 19 V CC

DATI AMBIENTALI

Temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C
Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VIDEO

Larghezza: 216,5 mm (8,52")
Profondità: 119,4 mm (4,70")
Altezza: 125,4 mm (4,94")
Peso: 1,04 Kg (2,29 lb.)

OPZIONI DI MONTAGGIO

Fori di montaggio: 2 x foro per viti M5 distanti 150 mm
Viti di montaggio:
2 x viti M5 (profondità max. di inserzione: 3,8 mm)

NUMERO NORMATIVO

Numero normativo: LFZ-033

*Necessita di un abbonamento a Lifesize Cloud

**Attraverso Lifesize Cloud Amplify, venduto separatamente



SEDE PRINCIPALE

Austin, Texas, Stati Uniti
+1512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1877 543 3749

UFFICIO REGIONALE EMEA

Monaco, Germania
+49 89 20 70 76 0
Numero verde per l'Europa
+00 8000 999 09 799

UFFICIO REGIONALE APAC

Singapore
+65 6303 8370



www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com

lifesize®

©2015 Lifesize, una divisione di Logitech. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Lifesize è un marchio registrato di Logitech. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS_Icon400_A4_1215_IT