



Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla di altissima qualità. tela Matte White, fronte bianco e retro nero. Fornibili nel formato 1:1 senza bordi  
 Dispositivo interno che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso, neri e nei formati 4:3 e 16:9 con bordi neri perimetrali ed extra bordo nero superiore  
 senza quindi dover ricorrere al fissaggio del telo alla parete. variabile a seconda delle misure della tela. La bordatura nera aumenta la  
 Possono essere installati a parete ed a soffitto, sia in ambito domestico che definizione dell'immagine proiettata e quindi la qualità percepita.  
 educativo, con una linea sobria ed essenziale ma con finiture piacevoli. Gli schermi Discesa del telo nella parte posteriore del cassonetto.  
 Ecoscreen sono la soluzione ideale per non rinunciare ad alte prestazioni pur Cassonetto in acciaio verniciato bianco RAL9010 a sezione quadrata con spigoli  
 ricercando l'acquisto fra gli schermi a riavvolgimento manuale. Forniti con o senza arrotondati.  
 bordi neri, sono adatti per installazioni sia in scuole, in università e in aule di Tubo interno in acciaio con all'interno la molla autobloccante per la discesa e  
 formazione professionale, sia in ambito home cinema. risalita del telo, dotata di dispositivo che ne permette l'autobloccaggio ogni cm.13  
 circa.

 **Documentazione**

> [Manualistica](#)

> [Stampa questa pagina](#)

Molla frizionata che consente il riavvolgimento del telo ad una velocità moderata.  
 Testate laterali del cassonetto in robusto ABS colore grigio chiaro RAL7035, con  
 sistema di fissaggio per installazione dello schermo a parete e soffitto.  
 Contrappeso dall'accattivante forma triangolare con terminali in ABS.  
 Maniglia centrale per la presa in robusto ABS.  
 Nessuna saldatura sulla superficie di proiezione.  
 Robusto imballo in doppio cartone.



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	MISURE TOTALI TELA	MISURE UTILI PROIEZ.	INGOMBRO CASSONETTO	BORDO NERO SUPERIORE	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
B401515	ECOSCREEN 150x150	1:1	150x150	150x150	162x7x7		171x15x15	6	8
B401818	ECOSCREEN 180x180	1:1	180x180	180x180	192x7x7		201x15x15	7	10
B402020	ECOSCREEN 203x203	1:1	203x203	203x203	215x7x7		224x15x15	8	11
B402424	ECOSCREEN 244x244	1:1	244x244	244x244	256x7x7		263x15x15	13	15
B421613	ECOSCREEN 160x139	4:3	160x139	154x116/76"	172x7x7	20	180x15x15	6	9
B421815	ECOSCREEN 180x155	4:3	180x155	174x132/86"	192x7x7	20	201x15x15	7	9
B422017	ECOSCREEN 203x170	4:3	203x170	197x147/97"	215x7x7	20	224x15x15	8	11
B422420	ECOSCREEN 244x201	4:3	244x201	234x176/117"	256x7x7	20	263x15x15	12	15
B421611	ECOSCREEN 160x114	16:9	160x114	154x86/70"	172x7x7	25	180x15x15	5	8
B421812	ECOSCREEN 180x126	16:9	180x126	174x98/79"	192x7x7	25	201x15x15	7	10
B422014	ECOSCREEN 203x149	16:9	203x149	197x111/90"	215x7x7	35	224x15x15	8	11
B422417	ECOSCREEN 244x175	16:9	244x175	234x135/108"	256x7x7	35	263x15x15	11	14

Dimensioni in cm, pesi in Kg, diagonali in pollici  
 ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO	PESO NETTO
B400000	STAFFE DISTANZIATRICI DA PARETE DA CM. 55 (Distanza Parete/Telo sino a cm. 43) Dimensioni in cm, pesi in Kg, diagonali in pollici	60x9x11	1,5