

Soluzioni per comunicare

Telecamera HD-SDI/PAL per sale Focus o Formazione



Le ripresa delle immagini nelle sale per Focus Group

- Nelle sale dedicate ai Focus Group viene in molti caso inserito un grande specchio unidirezionale che consente ai clienti posti in una sala accanto di vedere direttamente i partecipanti ai gruppi senza essere visti.
- In ogni caso viene inserita nella sala focus una telecamera che riprenda il gruppo in modo da registrare con l'audio la riunione.
- La Telecamera è posta generalmente alle spalle del conduttore del focus ed è dotata di obiettivo grand'angolo in grado di riprendere tutti i partecipanti.
- In molti casi, ma specialmente quando lo specchio unidirezionale non è presente e sostituito da un grande monitor nella sala clienti, si sente la necessita di adattare la ripresa al numero delle persone o alla loro configurazione specialmente per le sale "creative".
- Per queste ragioni abbiamo individuato una telecamera dotata di ottica grand'angolo ma anche di zoom che possa essere regolata opportunamente in sede di installazione e quindi scegliere l'inquadratura che si desidera.
- La telecamera nativa Full HD con uscita in HSDI digitale oppure in analogico Video PAL così da utilizzarla per la registrazione.
- La telecamera presenta elevata sensibilità in modo da operare anche in ambiente non particolarmente luminosi o che volutamente si tengono in penombra per test specifici o semplicemente per la videoproiezione.
- Dispone al suo interno di aree di oscuramento che permettono di attenuare l'eventuale sovraesposizione creata da aree luminose come finestre o lampade in controluce.



5 Dati tecnici

Sensore ottico:	chip CMOS, 8,5 mm ($\frac{1}{3}$ " 2 megapixel, scansione progressiva
Numero pixel:	max. 1920 x 1080
Obiettivo:	2,8 – 12 mm/1 : 1,4 diaframma comandabile (DC)
Illuminazione minima: ...	1 lx (colore) 0,5 lx (b/n)
Formati video SDI:	1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50
Uscita video analogica: ..	PAL/NTSC, 1 Vpp/75 Ω
Rapporto S/R:	> 50 dB (AGC spento)
Alimentazione:	12 V $\overline{-}$, 370 mA
Temperatura d'esercizio: .	-10 °C a +50 °C
Grado di protezione del contenitore:	IP 66
Dimensioni:	\varnothing 140 mm x 103 mm
Peso:	1,2 kg

HDCAM-370



Telecamera Dome



Nelle applicazioni dove necessita il Video di qualità ma in standard PAL si deve inserire lo Scaler HDMI>SDIPRO che dispone di ingresso HDSDI e provvede oltre che duplicare le uscite in HDSDI a convertire il segnale in videocomposito PAL

Soluzioni avanzate per comunicare

VLV s.r.l.

Tecnologie e comunicazioni

Via Giuseppe Mazzini, 29

20032 CORMANO (Mi)

Tel. +39 02 66301410

Fax +039 02 66300169

Contatto *Angelo VAGA*

E-mail sales@vlv.it

