

MONITOR PROFESSIONALI

AG neovo

NEW HX SERIES

Superb Image Quality Guaranteed

Deliver uncompressed image via SDI signal even in long-distance transmission.

SDI

NeoV

Anti-Burn-in

ON DUTY 24/7

I monitor professionali Neovo della serie HX, per condizioni operative gravose, offrono una protezione all'avanguardia del vetro ottico NeoV™ Optical Glass e delle tecnologie Anti-Burn-in™. Dotati di ingressi SDI, i monitor della serie HX accettano immagini direttamente dai dispositivi HD-SDI, senza interruzione del segnale o ritardo video. Combinato con sensore EcoSmart, resistente struttura di metallo e componenti selezionati per operazioni 24/7, i monitor della serie HX sono ideali per applicazioni broadcast e industriali.

Caratteristiche

- Risoluzione Full HD 1920 x 1080
- Vetro ottico NeoV™
- Tecnologia Anti-Burn-in
- Tecnologia AIP: Funzioni PIP e PBP; Filtro combinato 3D/Deinterlacciamento/Riduzione disturbo;
- Funzione di rotazione immagine / Fermo immagine
- Ingressi versatili: ingresso/uscita 3G SDI, ingresso/uscita CVBS, HDMI, DVI, VGA, ingresso Audio
- Il collegamento SDI supporta 3Gb/s, 1.5 Gb/s HD, ingressi video SD SDI
- Loop-through digitale seriale SDI
- Audio integrato in SDI fino a 8 canali 48 kHz
- Altoparlanti incorporati 2Wx2
- Il sensore EcoSmart regola automaticamente la retroilluminazione
- Allineamento del livello di nero
- Solida struttura di metallo
- Selezione rigorosa dei componenti per applicazioni mission-critical 24/7
- EU Energy Efficiency Classes: A

Comfort visivo migliorato

Grazie al vetro ottico NeoV™ multistrato, i colori vivaci e luminosi sono meno aggressivi. L'antiriflesso riduce l'abbagliamento e l'affaticamento per uso prolungato. Raggiunge addirittura il 97,7% di trasmissione ottica.

Facile da pulire

Il vetro ottico NeoV™ ha superato il test CNS (13033) di livello A per gli acidi e di livello B per gli alcali. Il vetro può essere pulito e disinfettato facilmente usando acqua, alcool o comuni detergenti.

Trattamento di sicurezza antigraffio del vetro 6H della scala Mohs.



NEW HX SERIES

SDI

Superb Image Quality Guaranteed

Deliver uncompressed image via SDI signal even in long-distance transmission.

NeoV
Auto-Setup
ON DUTY 24/7

The advertisement features two monitors displaying a motorcycle race. The background is a blurred image of a keyboard with keys labeled 'DELAY', 'EXIT/OUT', 'MAGNIFY', and 'LC/RTN'. The text is arranged on the left side of the image, with the 'SDI' logo in a hexagonal shape. At the bottom left, there are three circular icons: 'NeoV', 'Auto-Setup', and 'ON DUTY 24/7'.

SPECIFICHE TECNICHE		HX-22	HX-24
PANNELLO	Tipo	LED TFT LCD Pannello VA	LED TFT LCD Pannello VA
	Dimensioni	21,5"	23,6"
	Risoluzione massima	FHD 1920X1080	FHD 1920X1080
	Refresh rate		
	Pixel Pitch	0,248mm	0,2715mm
	Luminosità	250cd/m ²	250cd/m ²
	Contrasto	3000:1	3000:1
	Angolo di visione	176°/176°	178°/178°
	Colori	16,7M	16,7M
Tempo di risposta	3ms	5ms	
Frequenza (H/V)	Orizzontale	15kHz - 83kHz	24kHz - 83kHz
	Verticale	50Hz - 85Hz	50Hz - 85Hz
Ingressi	VGA	15Pin D-Sub	15Pin D-Sub
	DVI	24Pin DVD-D	24Pin DVD-D
	S-Video	-	-
	Component (YPbPr)	-	-
	HDMI	HDMIx1	HDMIx1
	SDI	BNC	BNC
	CVBS	BNC	BNC
	Display Port	-	-
Uscite	VGA	-	-
	DVI	-	-
	SDI	BNC	BNC
	CVBS	BNC	BNC
Controllo Esterno	RS232 In/Our	-	-
	RJ45	-	-
Audio	Audio IN	1 x audio stereo da PC 1 x stereo audio in RCA	1 x audio stereo da PC 1 x stereo audio in RCA
	Audio OUT	-	-
	Speaker integrati	2w x 2	2w x 2
	Uscita speaker esterni	-	-
SDI	3G SDI (SMPTE 424M)	1080p @50/60fps 1080p @24/25/30/fps 1080i @50/60fps	1080p @50/60fps 1080p @24/25/30/fps 1080i @50/60fps
	HD-SDI (SMPTE 292M)	720p @24/25/30/50/60fps 480i (PAL) / 576i (NTSC)	720p @24/25/30/50/60fps 480i (PAL) / 576i (NTSC)
	SD-SDI (SMPTE 259M)		
SDI Audio	Embedded audio	Fino a 8 ch, 24bit, 48kHz	Fino a 8 ch, 24bit, 48kHz
Alimentazione	Alimentatore	Esterno	Esterno
	Corrente	12v DC	12v DC
	Consumi	<25w acceso <0,5w stand-by <0,5w spento	<27w acceso <0,5w stand-by <0,5w spento
Formati video	Sistema	NTSC/PAL	NTSC/PAL
Condizioni di utilizzo	Temperatura	0°C - 40°C	0°C - 40°C
	Umidità	10% - 90% senza condensazione	10% - 90% senza condensazione
Condizionid i stoccaggio	Temperatura	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
	Umidità	5% - 95% senza condensazione	5% - 95% senza condensazione
Montaggio	VESA	100X100mm e 75x75mm	100X100mm e 75x75mm
Dimensioni	Prodotto	513x369x155mm	562x397x155mm
	Imballo	610x482x202mm	676x525x213mm
Peso	Prodotto	6,9Kg	7,7Kg
	Imballo	9,36Kg	10,4Kg
Certificazioni e compatibilità		CB, CE, RoHS, WEEE, REACH	CB, CE, RoHS, GOST-R, WEEE, REACH
Accessori	Di serie	CD Rom User Manual, cavo 15-pin D-Sub, cavo alimentazione, alimentatore, cavo audio, Card Garanzia.	CD Rom User Manual, cavo 15-pin D-Sub, cavo alimentazione, alimentatore, cavo audio.
	Opzionali	-	