

TOUR GUIDE. TRASMETTITORE PLL 42 CANALI-80 SERIES



TOUR GUIDE
TRASMETTITORE PLL 42
CANALI ATS-80 SERIES

Reference: ATS-80T

TOUR GUIDE . TRASMETTITORE PLL 42 CANALI ATS-80 SERIES

Sistema di trasmissione vocale PLL digitale a 42 canali, 823-832 MHz e 863-865 MHz

- Adatto come sistema di guida turistica e per qualsiasi altra applicazione in cui è richiesta una comunicazione a due vie, ad es. sessioni di formazione, lezioni frontali con domande e risposte e visite di gruppo o visite in fabbrica
 - Alta resistenza alle interferenze dovuta alla trasmissione digitale
 - Gamma operativa elevata
 - Gamma di frequenza ottimizzata per le trasmissioni vocali
 - Possibile funzionamento in parallelo senza interferenze fino a 42 canali diversi

Trasmettitore PLL a 42 canali,

per il funzionamento del microfono e i segnali della linea audio.

- 3 diverse modalità operative: guida, lezioni e discussioni per applicazioni versatili
 - Microfono integrato, guadagno regolabile
 - Fornito con microfono auricolare aggiuntivo
 - Ingresso linea audio tramite jack stereo 3,5 mm
 - Display OLED ad alto contrasto
 - Indicazione dello stato della batteria
 - Assegnazione prioritaria
 - Funzione di allarme
 - Pulsante di conversazione / esclusione audio
 - Pulsante di chiamata
 - Blocco canale
 - Comunicazione full duplex
 - Monitoraggio presenze
 - Clip da cintura

cordoncino

Potenza di trasmissione regolabile (alta: = 20 mW / bassa: = 10 mW)

Intervallo operativo: approssimativamente. 100 m

Alimentazione tramite 2 x 1,2 V NiMH rech. dimensione batteria AA (non fornita)

Dimensioni: 47 x 97 x 35 mm

Peso: 53 g

Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Caricabatterie compatibili ATS - 85PS, ATS - 850PS o custodia di ricarica ATS - 825C sono disponibili su richiesta.

Specifiche:

Tipo	42-channel digital PLL transmitter
Range frequenza portante	823-832 MHz, 863-865 MHz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	
Portata	100 m
Alimentazione trasmettitore	2 x 1.2 V NiMH rech. batt. AA size
Larghezza trasmettitore	47 mm
Altezza trasmettitore	97 mm
Profondità trasmettitore	35 mm
Peso trasmettitore	53 g
Contatti trasmettitore	3.5 mm jack (microphone/headset), 3.5 mm jack (line in)